

Especificaciones técnicas



Terminaciones	Satinado	Satinado	Brillante	Brillo Satinado	No forma película
Envase	1, 4, 10 y 20 litros	1, 4, 10 y 20 litros	1 y 4 litros	1 y 4 litros	4 y 20 litros
Aplicación	Diluir con aguarrás en un 50% la 1er mano y en un máximo de 30% la 2da mano.	Aplicar puro en dos manos (húmedo sobre húmedo).	Puro, en dos manos con pincel o rodillo de pelo corto (no sintético). Sólo sobre superficies porosas limpias. Utilizar Brikol limpiador para remover restos de cera o suciedad.	Diluir 5% con thinner convencional la primera mano y puro o con un máximo de 5% de thinner convencional la segunda mano. Aplica con pincel, rodillo de pelo corto o soplete convencional.	Puro, en dos manos (húmedo sobre húmedo) hasta saturar la superficie.
Rendimiento	12 a 14 m2 por litro, por mano	4 a 6 m2 por litro, por mano.	10 m2 por litro, por mano.	10 m2 por litro, por mano.	8 a 12 m2 por litro, por mano, dependiendo de la superficie.
Uso	Exterior e interior.	Exterior e interior.	Exterior e interior.	Exterior e interior.	Exterior e interior.